



ZENIUS

LA IMPRESORA DE TARJETAS COMPACTA Y FLEXIBLE



La impresora Zenius está destinada a la impresión a una sola cara de tarjetas de plástico para numerosas aplicaciones. Zenius genera impresiones en color o en blanco y negro, por unidades o en pequeñas series, garantizando un resultado óptimo.

Completamente orientada al usuario, Zenius es la solución compacta y económica para la emisión de sus tarjetas personalizadas.

FLEXIBILIDAD

- Con Zenius, puede elegir insertar sus tarjetas individualmente o con el cargador automático.
- La versión «Expert» de Zenius está dotada de funciones de codificación combinables entre ellas: codificación magnética, chip con contacto o sin contacto. La instalación de estos módulos solo lleva unos minutos.

FACILIDAD DE USO

- La suite de software Evolis Premium Suite® permite, mediante la recepción de notificaciones, controlar fácilmente la impresora desde el ordenador.
- Las cintas de impresión Evolis High Trust® son fáciles de instalar y se reconocen y configuran automáticamente.

AHORRO DE ESPACIO

- Apenas más grande que una hoja A4, Zenius se integra perfectamente en todos los entornos: en la oficina, sobre un mostrador o en una taquilla.
- Zenius es una impresora diseñada ecológicamente gracias a su modo de reposo muy económico y a su consumo eléctrico reducido.



Manipulación sencilla, reconocimiento y configuración automáticas de la cinta



CARGADOR AUTOMÁTICO O MANUAL Y RECEPTÁCULO EN LA PARTE FRONTAL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / Especificaciones técnicas completas en www.evolis.com

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Sublimación del color directamente sobre la tarjeta / Transferencia térmica de resina
- Impresión a una sola cara, de borde a borde
- Cabezal de impresión 300 dpi (11,8 puntos/mm)
- 16 millones de colores
- 16 MB de memoria (RAM), 32 MB en la versión Expert
- Colores disponibles: rojo pasión y marrón topo

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN

- Color (YMCKO): 120 - 150 tarjetas/hora¹
- Monocroma: 400 - 500 tarjetas/hora

PUERTOS / CONECTIVIDAD

- USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0), cable incluido
- Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (Traffic Led) en la versión Expert

GESTIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS TARJETAS

- Cargador automático o manual
- Capacidad del cargador: 50 tarjetas (0,76 mm - 30 mil)
- Capacidad del receptáculo: 20 tarjetas (0,76 mm - 30 mil)
- Grosor de las tarjetas: de 0,25 a 0,76 mm (10 a 30 mil), ajuste con la ayuda del calibrador
- Tipo de tarjetas: tarjetas de PVC, tarjetas de compuesto de PVC, tarjetas PET, tarjetas ABS¹, barnices especiales¹
- Formato de las tarjetas: ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

MÓDULOS ADICIONALES DE CODIFICACIÓN

- Módulos disponibles en la versión Expert:
 - Codificador de banda magnética HiCo/LoCo ISO 7811, JIS2
 - Estación de contacto por chip: ISO 7816-2
 - Codificador de tarjeta de chip con contacto: PC/SC, EMV 2000-1
 - Codificador de tarjeta de chip sin contacto: ISO 14443A, B, ISO15693, MIFARE, DESFire, HID iCLASS
 - Otros codificadores específicos por encargo
- Conexión USB interna
- Opciones combinables entre sí
- Montaje en fábrica o en el sitio

SEGURIDAD

- Ranura para sistema de seguridad Kensington[®]
- Encriptación de los datos por codificación magnética

PANTALLA

- Indicadores LED
- Notificaciones gráficas de la impresora²: cargador vacío, alertas de limpieza, alerta de cinta terminada/casi terminada, etc.

CINTAS EVOLIS HIGH TRUST[®]

Para maximizar la calidad y la duración de utilización de las tarjetas impresas, la vida útil del cabezal de impresión y el rendimiento global de la impresora, utilice cintas Evolis High Trust[®].

- Reconocimiento y configuración automáticos
- Cinta insertada en un casete para una manipulación más cómoda
- Economizador de cinta integrado para la impresión monocroma

Lista de cintas disponibles en www.evolis.com

SOFTWARE

- Incluye Evolis Premium Suite[®] para Windows[®]:
 - Controlador de impresión
 - Evolis Print Center para la administración, la gestión y la configuración de su impresora
 - Evolis Printer Manager para la notificación gráfica³
 - Asistencia en línea todos los días, las 24 h
 - Compatible con Windows[®] (32/64 bits): XP SP3, Vista, W7, W8, W10
- Incluye cardPresso XXS Lite para el diseño y la impresión de tarjetas identificativas:
 - Base de datos interna para hasta 50 registros
 - Windows[®] (a partir de XP) y Mac OS X
- Incluido con el controlador de impresión para Mac OS X (a partir de 10.5)
- Plataforma Linux disponible por encargo
- Evolis Premium SDK para la vigilancia a distancia de la impresora, al mismo tiempo que facilita y acelera la integración en los sistemas informáticos

ECODISEÑO, CERTIFICACIONES Y DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

- Modo de reposo prolongado y consumo eléctrico reducido
- CE, FCC, IEC, VCCI, CCC, KC, BIS, EAC
- RoHS

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones (altura x longitud x anchura): 195 x 205 x 315 mm
- Peso: 3,3 kg

CONDICIONES DE GARANTÍA

- 2 años de garantía (impresora y cabezal de impresión)⁴
- Extensión de garantía disponible opcionalmente

¹ Con condiciones particulares / ² Depende de su versión de Windows[®] / ³ Requiere el perfil cliente .net 4.0.

⁴ Garantía sujeta al estricto cumplimiento de las condiciones específicas de uso, así como al empleo de cintas Evolis High Trust[®]

EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé
49070 Beaucouzé - France
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

AMERICAS - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - evolisinc@evolis.com

ASIA-PACIFIC - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evoliasia@evolis.com

CHINA - Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com

INDIA - Evolis India - Mumbai - evolisindia@evolis.com